


LED

IP50

AUSSENBEREICH



Mini LED Lichtleiste 24 Volt RGB

Art. Nr. C241000-RGB, IP50

1. Technische Daten

Bezeichnung:	Mini LED Lichtleiste RGB IP50
Betriebsspannung:	24 Volt
Leistung:	15 Watt
LED/Anzahl/m:	60 SMD
Abstrahlwinkel:	110°
Lichtfarbe:	Full color, alle Farben
Gehäuse:	Aluprofil PMMS
Mass (mm) :	L: 1000mm, H: 12mm, B: 13,5mm
Befestigung:	Montageprofil: H:10mm, B;13,7mm
Schutzart:	IP50 <i>Geschützt gegen feste Fremdkörper 12.5mm Durchmesser und grösser Staub - (Staubablagerung sind zulässig aber ihrer Menge dürfen nicht die Funktion des Gerätes gefährden) Kein Schutz gegen Wasser</i>
Umgebungstemperatur:	-20°C < ta < 55°C

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf:

- Nur mit einer Spannung von 24 Volt betrieben werden (zum Anschluss an einen Sicherheitstransformator nach EN61046-VDE 0712Teil 24).
- Keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker Verschmutzung ausgesetzt werden.
- Nach einer feuchten oder verschmutzten Lagerung erst nach einer Zustandsprüfung betrieben werden.

Dieses Datenblatt dient der Dokumentation. Nur der Hersteller ist berechtigt das Produkt zu öffnen oder Reparaturen an dem Produkt durchzuführen. Aufbau und die verwendete Technik der LED-Lampe unter Berücksichtigung der Vorschriften der DIN EN60598/ VDE 0711.