

LED Leseleuchte MPS25 HP Flex-X

Art. Nr. MPS25 HP Flex-X

1. Technische Daten

Bezeichnung:	LED Leseleuchte MPS25 HP Flex, IP20
Betriebsspannung:	350 mA Konstantstrom
Leistung:	1,5 Watt
LED/Anzahl/m:	1 HP CREE
Abstrahlwinkel:	25°
Lichtfarbe:	warmweiss, kaltweiss
Gehäuse:	Messing, RAL 9006
Mass (mm) :	LK: 25x50mm, SH: 300x11mm
Befestigung:	Socket mit 2 Löchern, D: 45mm
Schutzart:	IP20 <i>Geschützt gegen feste Fremdkörper 12.5mm Durchmesser und grösser Kein Schutz gegen Wasser</i>
Umgebungstemperatur:	-20°C < ta < 55°C

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf:

- Nur mit einer Spannung von 350 mA betrieben werden (zum Anschluss an einen Sicherheitstransformator nach EN61046-VDE 0712Teil 24).
- Keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker Verschmutzung ausgesetzt werden.
- Nach einer feuchten oder verschmutzten Lagerung erst nach einer Zustandsprüfung betrieben werden.

LED

INNENBEREICH

IP20



Dieses Datenblatt dient der Dokumentation. Nur der Hersteller ist berechtigt das Produkt zu öffnen oder Reparaturen an dem Produkt durchzuführen. Aufbau und die verwendete Technik der LED-Lampe unter Berücksichtigung der Vorschriften der DIN EN60598/ VDE 0711: