

LED

IP20

INNENBEREICH



# LED Leseleuchte MPS25 Hammer

Art. Nr. MPS25 Hammer

## 1. Technische Daten

Bezeichnung:	LED Leseleuchte MPS25 Hammer, IP20
Betriebsspannung:	350 mA Konstantstrom
Leistung:	1,5 Watt
LED/Anzahl/m:	1 HP CREE
Abstrahlwinkel:	25°
Lichtfarbe:	warmweiss, kaltweiss
Gehäuse:	Messing, RAL 9006
Mass (mm) :	LK: 25x50mm, SH: 300x11mm
Befestigung:	Sockel mit 2 Löchern, D: 45mm
Schutzart:	IP20 <i>Geschützt gegen feste Fremdkörper 12.5mm Durchmesser und grösser Kein Schutz gegen Wasser</i>
Umgebungstemperatur:	-20°C < ta < 55°C

## 2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf:

- Nur mit einer Spannung von 350 mA betrieben werden (zum Anschluss an einen Sicherheitstransformator nach EN61046-VDE 0712Teil 24).
- Keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker Verschmutzung ausgesetzt werden.
- Nach einer feuchten oder verschmutzten Lagerung erst nach einer Zustandsprüfung betrieben werden.

*Dieses Datenblatt dient der Dokumentation. Nur der Hersteller ist berechtigt das Produkt zu öffnen oder Reparaturen an dem Produkt durchzuführen. Aufbau und die verwendete Technik der LED-Lampe unter Berücksichtigung der Vorschriften der DIN EN60598/ VDE 0711.*